

Husqvarna TC 142T. Садовый трактор - газонокосилка с сиденьем (Husqvarna Intek 7200, гидротрансмиссия, травосборник 320л, 107см)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Husqvarna TC 142T - новинка от компании Husqvarna 2017 года. Модель минитрактора оснащена мотором американской компании Briggs Stratton, мощностью 11.1 кВт при 2600 оборотах двигателя в минуту.



Технические характеристики

Ширина стрижки, см:	107 см
Режимы стрижки в базовой комплектации:	В травосборник
Объем травосборника:	320 л
Тип трансмиссии (коробка передач):	Гидростатическая
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	11,1 кВт (2600 об. Мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	15 л.с. (2600 об. Мин)
Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Модель двигателя:	Husqvarna Endurance V-Twin 7200
Рабочий объем цилиндра, куб см:	655,5 см ³
Количество цилиндров:	2
Напряжение / емкость аккумулятора:	12 В / 14 А-ч
Генератор:	16 Ампер
Объем топливного бака:	9,5 л
Управление трансмиссией (движением):	С педальным управлением
Скорость движения вперед, мин. – макс.:	0 – 6,7 км / час
Скорость движения назад, мин. – макс.:	0 – 1,8 км / час
Количество передач, движение вперед:	Плавно изменяемые

Количество передач, движение назад:	Плавно изменяемые
Привод на колеса:	Задний
Высота стрижки, мин – макс:	38 – 102 мм
Наличие травосборника:	Входит в комплектацию
Заглушка / набор BioClip (функция мульчирования):	Приобретается отдельно
Дефлектор (выброс травы в сторону / назад):	Приобретается отдельно (выброс назад)
Индикатор заполнения травосборника:	+
Материал режущей деки:	Сталь
Муфта (выключатель) включения ножа:	Механическая
Количество ножей:	4
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга:	+
Фары:	2 шт.
Подстаканник:	+
Автоматический выключатель под сиденьем (выключение мотора и деки при покидании сидения):	+
Индикатор уровня зарядки аккумулятора с соединением к зарядной станции:	+
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя, снегоотвала, щетки:	+
Возможность установки прицепного оборудования:	+
Размер передних шин:	15х6-6 дюймов
Размер задних шин:	18х8,5-8 дюймов
Радиус поворота, минимальный:	41 см / 16 дюймов
Колесная база:	119 см / 47 дюймов
Габаритная длина машины:	252 см
Габаритная ширина машины:	112 см
Габаритная высота машины:	102 см
Размер упаковки, ДхШхВ:	2261х1188х1164 мм
Масса:	244 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	86 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ (А):	100 дБ (А)
Вибрации на рулевом колесе:	3,41 м/с ²
Вибрации на сиденье:	0,13 м/с ²
Система быстрой смены ножей RapidReplace (замена без использования каких-либо инструментов):	-

Электроника SmartSwitch (Кнопки и световые индикаторы стояночного тормоза, состояния батареи, фары, ножей. Легкий запуск и остановка с одной кнопки):

Страна основного производства и происхождения бренда:	Швеция
Страна сборки изделия:	США

Особенности

Установленный на крыле рычаг регулировки высоты стрижки газона

Легкий доступ к регулировке высоты стрижки травы для улучшения эргономичности. Подпружиненная режущая дека облегчает регулировку. **Усиленная режущая дека**

Стальная трубка по краю режущей деки обеспечивает повышенную долговечность **Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением**

Управление скоростью и направлением движения осуществляется с помощью педалей, что позволяет оператору держать обе руки на рулевом колесе и максимально контролировать процесс управления.

Круглогодичное использование

Широкий спектр навесного и прицепного оборудования делает наши тракторы универсальными и полезными в течение всего года. Их можно оснащать прицепами, снегоотвалами, щетками и другим оборудованием. **BioClip® (мульчирование)**

Режим BioClip® (мульчирование) обеспечивает наилучшие результаты стрижки травы на часто обрабатываемых газонах. Срезанная трава многократно измельчается и возвращается на газон в качестве мульчи, которая быстро превращаются в естественное удобрение под воздействием света и воздуха.

Штуцер для поливочного шланга

Облегчает очистку режущей деки. Присоедините шланг, включите воду, запустите двигатель, и вы получите очищенную деку. Для достижения оптимальных результатов очищайте деку сразу после использования. **Регулируемое сиденье на скользящих полозьях**

Оператор может отрегулировать высоту и продольное положение сиденья, не вставая с него

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____