

Виброплита реверсивная дизельная DPU 80rLem770

DPU 80r - превосходные результаты уплотнения с дистанционным управлением.

Прочная и компактная конструкция позволяет DPU80r обеспечивать те же высокие показатели уплотнения, что и у ее родственной модели с центральной опорой. Дистанционное управление поддерживается интеллектуальными функциями: виброплита может постоянно совершать маневры, причем с высокой точностью.

Инновационные дебалансные вибровозбудители обеспечивают высокую динамику вращения и чрезвычайную простоту управления без потери скорости продвижения. Интеллектуальная технология дистанционного управления между оператором и виброплитой защищает оператора от вибраций, выбросов и шума. DPU80r – модель из нашей серии тяжелых высокопроизводительных виброплит мощностью 80–130 кН.



Технические характеристики

Модель:	DPU80rLem670	DPU80rLem770
Рабочая масса, кг:	709	724
Центробежная сила, кН:	80	80
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	550 x 900	550 x 900
Длина опорных плит, мм:	1.183	1.183
Рабочая ширина (с расширительной пластиной), мм:	670	770
Толщина опорных плит, мм:	14	14
Высота (дорожный просвет):	830	830
Частота, Гц:	56	56
Вибрации рук, м/с ² :		
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин:	27	27
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м ² /ч:	1.085	1.247
Транспортировочная высота, мм:	1.000	1.000

Транспортировочная длина, мм:	1.515	1.515
Транспортировочная ширина, мм:	850	850
Тип двигателя:	2-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением	2-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Kohler	Kohler
двигатель:	KDW702	KDW702
Рабочий объем, см³:	686	686
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:	11	11
при числе оборотов, 1/мин:	3.000	3.000
Производительность макс. (DIN ISO 3046 IFN), кВт:	9,6	9,6
при числе оборотов, 1/мин:	3.000	3.000
Расход топлива, л/ч:	2,7	2,7
Объем бака (топливо), л:	7,2	7,2
Допустимый уклон °:	25	25
Силовая передача:	Гидростатический	Гидростатический
Тип топлива:	Дизель	Дизель

Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Мощная и оптимально спроектированная виброплита. В наличии два варианта ширины: 670 и 770 мм. Интеллектуальный двигатель с водным охлаждением предназначен для эксплуатации при температуре внешней среды до 50 °С. Может иметь дистанционное управление или управление при помощи центральной опоры.

Дополнительные технические преимущества



Первоклассные показатели уплотнения Отдельно регулируемая производительность уплотнения,

- ☐ оптимизированная адаптация к типу уплотняемой почвы Двигатель с водным охлаждением, оптимизированный для виброплиты Устойчивая опорная плита: очень хорошая скорость продвижения для быстрого уплотнения и оптимальных результатов



Оптимальные размеры Адаптация по индивидуальным требованиям: доступно два варианта рабочей ширины 670 или 770 мм Высота всего 830 мм: низкая конструкция благодаря расположенному поперек двигателю, что идеально подходит для эксплуатации в ограниченных пространствах, например, в траншеях ☐ ☐



☐ **Дистанционное управление обеспечивает комфорт при эксплуатации** ☐ ☐ ☐ Точное и плавнорегулируемое управление на изгибах Дистанционное управление можно подзарядить под запираемым кожухом виброплиты. Это также обеспечивает защиты от кражи. Возможна одновременная эксплуатация нескольких виброплит с дистанционным управлением Интуитивное управление, обучение не требуется

Очень безопасно: ☐

Дистанционное управление работает только при наличии прямого визуального контакта с виброплитой
Оптимальная защита: Инфракрасный сенсор отключается при толкании виброплиты Распознавание ближней зоны предохраняет оператора от потери управления

☐

Экологичность и надежность

Двигатель с водным охлаждением соответствует всем перспективным нормам по выбросам и допускает эксплуатацию при экстремальных температурах Водное охлаждение обеспечивает чрезвычайно продолжительный срок службы двигателя даже при длительной эксплуатации Уровень шумового воздействия намного ниже предельных значений защищает окружающую среду и оператора

☐☐ **Чрезвычайно прочная конструкция**

Стальной трубчатый каркас и стальные обшивочные листы обеспечивают прочность и защиту DPU80г от повреждений Съёмные боковые панели Надежная и очень устойчивая конструкция ☐ ☐

Безопасность Система крепежных элементов, аналогичная системе крупногабаритного оборудования, обеспечивает оптимальную фиксацию во время транспортировки

Подъемная скоба ☐ поворачивается на 90 градусов, тем самым обеспечивая лучшую защиту кожуха и центральной опоры при подъеме. Центральная опора и элементы управления не могут столкнуться со стрелой экскаватора при транспортировке. ☐ ☐

☐☐☐ **Техническое и сервисное обслуживание**

100 % доступ для проведения сервисного обслуживания за несколько простых шагов Съёмные боковые панели Кожух может быть полностью открыт Продолжительный интервал между циклами технического обслуживания благодаря большому воздушному фильтру

Простая для очистки базовая конструкция, исключая риск повреждения гидрошлангов

Защита интеллектуального оборудования

Черный ящик обеспечивает связь между человеком и машиной Рабочие дисплеи отображают данные по защите от перегрузок и файлы регистрации ошибок Возможна конфигурация по индивидуальным требованиям Защита от кражи посредством введения личного идентификационного номера Поставляется с датчиком защиты машины или с контрольным уплотнительная Compatес включая датчик защиты машины

Срок поставки _____

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>