

Погружной насос PS2 800 с поплавком

Легкие, переносные погружные насосы серии PS могут осуществлять перекачку грязной воды с твердыми веществами диаметром до 9,5 мм. Они предназначены для применения в над- и подземном строительстве, для проведения коммунальных работ, а также в сфере сельского хозяйства. При этом они чрезвычайно прочны и просты в применении. Высококачественная обработка обеспечивает длительный срок службы. Погружные насосы серии PS обеспечивают широкий спектр применения благодаря специфическому дополнительному оборудованию, например, выключателю поплавкового типа для регулирования уровня жидкости и насадке для всасывания с пола при уровне жидкости всего в несколько миллиметров.



Технические характеристики

Размеры:

Д x Ш x В, мм:	223 x 187 x 341
Диаметр (напорное соединение), мм:	50
Рабочая масса, кг:	13,8
Длина кабеля, м:	10
Сечение кабеля, мм²:	1

Рабочие параметры:

Общая высота подачи, м:	15
Объем подачи макс. ,л/мин:	310
Твердое вещество-диаметр макс., мм:	6
Тип двигателя:	50 Гц 1~
Рабочее напряжение, В:	230
Ток (полная нагрузка при 230 В), А:	12,3
Ток (пуск при 230 В), А:	14
при числе оборотов, 1/мин:	2.730
Мощность , кВт:	0,8

Технические преимущества

Защита от сухого хода: никакого прогорания, в том числе и при продолжающемся дискретном включении. Интегрированный термовыключатель предотвращает повреждения двигателя при блокировке крыльчатки из-за слишком большого количества твердых веществ. Высочайшая изнosoустойчивость: расположенное внутри, работающее в масляной ванне контактное уплотнительное кольцо из карбида кремния. Доступны версии со штекером с заземляющим контактом или штекером с заземляющим контактом защиты двигателя. Имеются модели с боковым отводом либо автоматическим режимом.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>