

## Дизельный компрессор X 1300

Дизельный компрессор Атлас Копко X 1300 с давлением 15/20/25/30 бар и производительностью 38,9/38,7/37,4/35,4 м3/мин предназначен для выполнения как буровых работ, так и работ по опрессовке, тестированию и очистке трубопроводов.

В данной модели применена запатентованная технология, позволяющая выбирать рабочее давление, что позволяет применять один компрессор для различных работ.



### Технические характеристики

#### Компрессор:

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Рабочее давление, бар:                         | 15/20/25/30         |
| Производительность, м3/мин:                    | 38,9/38,7/37,4/35,4 |
| Количество ступеней сжатия, шт.:               | 2                   |
| Вынос масла на 100 % мощности, мг/ч:           | <3                  |
| Емкость масляной системы, л:                   | 87,8                |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А):            | 109                 |
| Количество постов большого диаметра, шт.:      | 1                   |
| Максимальная температура окружающей среды, °C: | +50 °C °C           |

#### Двигатель:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Производитель двигателя:                       | Cummins       |
| Модель:                                        | QSZ13-C550-30 |
| Число цилиндров, шт.:                          | 6             |
| Мощность, кВт:                                 | 410           |
| Число оборотов максимум, об./мин:              | 1 900         |
| Число оборотов минимум, об./мин:               | 1 300         |
| Расход топлива на максимальной мощности, кг/ч: | 77,9-82,3     |
| Удельный расход топлива, г/ч:                  | 39,1-48,2     |
| Тип системы охлаждения:                        | жидкостная    |

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Емкость системы охлаждения, л: | 69,7  |
| Емкость масляной системы, л:   | 45,42 |
| Емкость топливного бака, л:    | 876   |
| Габариты и вес:                |       |
| Длина без шасси, мм:           | 4566  |
| Длина на шасси, мм:            | 6696  |
| Ширина без шасси, мм:          | 2246  |
| Ширина на шасси, мм:           | 2246  |
| Высота без шасси, мм:          | 2435  |
| Высота на шасси, мм:           | 2506  |
| Масса рабочая без шасси, кг:   | 7250  |
| Масса рабочая с шасси, кг:     | 7450  |

## Особенности и преимущества компрессора

### Системы регулирования и контроля

Современная панель управления с цветным дисплеем и интерфейсом на русском языке отображает рабочие параметры и ошибки, которые фиксируются в памяти - протоколирование до 8000 рабочих часов (принцип «черного ящика»).

Функция Dynamic flow boost позволяет увеличивать производительность на 10%.

### Удобство сервисного обслуживания



Слив всех рабочих жидкостей — масло компрессора и двигателя, охлаждающая жидкость двигателя —

выведен с торцевой стороны компрессора. Предусмотрена возможность промывки и очистки топливного бака.

Для удобного доступа к обслуживаемым узлам установки предусмотрены сервисные дверцы, которые широко открываются.

### Различные варианты исполнения

Компрессоры отличаются компактными габаритами и могут поставляться в комплектации на шасси (с ПСМ)

для буксировки за транспортными средствами или без шасси для стационарного использования - на опорах или салазках.

Охладитель-влагоотделитель (опции подготовки воздуха)

Оснащение компрессора охладителем-влагоотделителем позволяет получить более сухой воздух, который требуется для эффективной работы пневмоинструмента, абразивоструйного и покрасочного оборудования.

Слив конденсата происходит автоматически и не требует большого внимания. ☐

Обводной клапан защитит охладитель от замерзания при минусовых температурах окружающей среды.

☐ Система «зимний пакет» - уверенный запуск в зимний период

Для гарантированного запуска компрессора при низкой температуре ☐

используется система «зимний пакет»: термостат на контуре компрессорного масла, ☐

синтетическое компрессорное и моторное масло, аккумуляторная батарея увеличенной емкости, ☐  
усиленный корпус маслосепаратора.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>