

Ножничный подъемник JLG 1930 ES

Ножничный подъемник JLG 1930 ES (аналог LGMG S0607 II) имеет ножничный механизм. При своей размерной компактности и простоте обеспечивает доставку рабочего с необходимым грузом на высоту до 5,72 м при высокой оперативности перемещения механизма (скорость подъема составляет до 0,8 м/с).

Весьма низкий радиус поворота подъемника – всего 1,75 м – позволяет машине выполнять сложные манипуляции с платформой в стесненных условиях, что особенно пригодится в случае эксплуатации машины на загруженных складских площадях, а также при выполнении высотных работ в ограниченных пространствах.

Колёсная база подъемника обеспечивает ему также возможность перемещения по неровному грунту с преодолением небольших подъёмов – правда, при этом эксплуатационный ресурс зарядки двигателя машины достаточно быстро уменьшается.



Технические характеристики

Рабочая высота:	7.72 м
Длина:	□ 1.87 м
Ширина:	□ 0.76 м
Высота:	□ 1.96-2.02 м (в зависимости от версии подъемника)
Средний вес подъемника:	□ 1.22 т
Размер платформы:	□ 1.87 x 0.76 м
Грузоподъемность:	□ 227 кг
Скорость езды в сложенном положении:	□ до 4.82 км/ч
Радиус поворота внешний:	□ 1.75 м
Давление на поверхность:	□ 7.66 кг/см ²
Электрическая система:	□ 24 вольт

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>