

## Расходный бачок, 25 л для EVOX

Аппараты серии EVOX — номер 1 для промышленной окраски. Самые мощные среди мембранных насосов.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Антикоррозионная защита, строительство, судостроение, вагоностроение, металлообрабатывающая промышленность.

Предназначен для распыления красок, лаков, эмалей, грунтовок средней вязкости на основе разбавителей: воды, уайт-спирита, сольвента, разбавителя для масляных красок, скипидара.



## Технические характеристики

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| Модель:                           | EVOX-1500-220 | EVOX-1500-380 |
| Макс. расход материала:           | 4,5 л/мин     | 4,5 л/мин     |
| Макс. рабочее давление материала: | 220 бар       | 220 бар       |
| Мощность электродвигателя:        | 1,5 кВт       | 1,5 кВт       |
| Напряжение питания:               | 220 В         | 380 В         |
| Вес:                              | 47 кг         | 49 кг         |

## Преимущества Окрасочного аппарата

### РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ

с фиксированным максимальным давлением.

Бесступенчатая регулировка рабочего давления 0 — 240 бар.

## **СТУПЕНЬ КРАСКИ**

изготовлена из эпоксированного алюминия.

Всасывающий клапан модульного типа. Легко промывается и при необходимости заменяется. Втулка и гриб всасывающего клапана изготовлены из карбида вольфрама. Нагнетательный клапан прецизионного изготовления. Седло и шарик нагнетательного клапана изготовлены из карбида вольфрама.

## **ПРАКТИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

Трехфазный или однофазный выключатель со встроенной защитой. Пять метров экранированного силового кабеля в искробезопасном исполнении.

## **ПРАКТИЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ**

Трехфазный или однофазный выключатель со встроенной защитой. Пять метров экранированного силового кабеля в искробезопасном исполнении.

## **ПАТРУБКИ**

В комплекте перепускной патрубок и заборный патрубок со встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## **НЕЙЛОНОВЫЙ БАК**

Опционально: нейлоновый бак для ЛКМ, 6 л, с адаптером, перепускным рукавом и встроенным фильтром грубой очистки ЛКМ.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАК

Опционально: металлический бак для ЛКМ, 25 л или 40 л, с заборным и перепускным рукавами.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>