



Вращатель ящиков 180° (RLW)

модели ротаторов подходят для сезонной и интенсивной эксплуатации. Обновленная модель отличается увеличенными шестерней и зубчатой рейкой. Запирающий штифт заменен на шаровой клапан, который запирает гидравлический контур, когда система вращения не используется. Благодаря этой модификации выросла безопасность эксплуатации данного навесного оборудования.



Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500(3500)/500 кг/мм

Ширина: 1000-1200 мм

Длина лапы: 1240

Вес: 270-345

Высококачественный откидной вал с резьбой и с подстраиваемой шаровой опорой. Новейшая открытая конструкция гарантирует оптимальный обзор. Приставная третья лапа (управляемая пневматической пружиной) с подстройкой по ширине. Вращатель на 180° (левостороннее вращение по умолчанию). С клапаном управления в стандартной комплектации. 3-ходовой клапан вместо запирающего штифта (на случай, когда вращатель установлен на погрузчик, но не используется). Шестерня/рейка увеличенной ширины (шестерня/рейка с высоким модулем упругости). Цена не включает стоимость вилок. Техническая спецификация без вилок. Регулируемая левая рука. Без каретки бокового сдвига.

Как заказать Вращатель на погрузчик

Для того, чтобы заказать вращатель на погрузчик нужно в разделе "Комментарий" ☐ в окне "Запроса товара" указать необходимые ☐ вам ☐ технические характеристики. Чем больше вы предоставите информации для подбора навесного оборудования, тем больше он будет подходить для Вас.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>