

Гидравлический перфоратор Atlas Copco (Epiroc) COP 1238ME

Буровой станок **SmartRoc T35** имеет основные узлы и агрегаты установки **FlexiRoc T35**, но оборудован принципиально новой системой управления. Наличие новейшей электронной системы позволило сделать **FlexiRoc T 35** одним из самых выгодных станков по цене за кубометр продукции. Такие показатели достигаются за счёт комплекса решений по оптимизации буровых работ. Чёткое позиционирование скважин с контролем глубины позволяет более эффективно использовать заряд. Гидравлический насос с переменными характеристиками позволяет избежать потерь энергии, чётко дозируя необходимую мощность в зависимости от твёрдости породы. Палубный привод установки имеет повышенную на 50 % топливную эффективность. И как следствие снижение уровня выброса CO.



Компоновка гидравлических элементов системы переработана таким образом, что удалось уменьшить длину используемых гидролиний на 50%, а количество соединительных муфт на 70%. Такой подход позволяет значительно сократить вероятность утечек.

Преимущества Буровой установки Atlas Copco (Epiroc) SmartRoc T35:

Точность позиционирования бура в пределах +/- 10см. Производительный компрессор повышает скорость бурения, за счёт эффективного удаления шлама. Синхронизация данных буровой установки с центром контроля буровых работ.

Технические характеристики

Двигатель:	Caterpillar CAT C7, Tier III. 168 кВт при 2200 об/мин.
Перфоратор:	COP 1840EX
Компрессор:	Atlas Copco OISK-27-C106 GD
Масса:	14200 кг
Рекомендуемый буровой став:	38, T45, T51
Рекомендуемый диаметр скважин:	64–115 мм
Максимальная глубина бурения:	29 м

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>