

Вибропогружатель гидравлический Delta VM450

Вибропогружатели Delta VM450 с гидравлическим приводом монтируются на экскаватор и запитываются от его гидросистемы. Вибропогружатели позволяют погружать в водонасыщенные, песчаные и пластичные глинистые грунты и извлекать из них различные типы свайных и ограждающих элементов (стальной и пластиковый шпунт различных профилей, стальные трубы, швеллер, двутавр, деревянные сваи и тд).



Технические характеристики

Статический момент массы дебалансов, кг/м:	6,9
Тип:	Классический, нижний захват
Тип техники:	Экскаватор
Тип привода:	Гидравлический
Частота номинальная, мин-1:	2460
Вынуждающая сила, кН:	453
Минимальная гидравлическая мощность, кВт:	88
Рабочее давление, кгс/см ² :	280
Минимальный поток ГЖ не менее, л/мин:	195
Вес, кг:	1275
Масса экскаватора, т:	25-45

Основные преимущества Delta VM450

Высокая амплитуда: показатель амплитуды колебаний (холостого хода) предлагаемых вибропогружателей один из лучших на рынке; Именно этот параметр определяет возможность эффективного погружения/извлечения свайного элемента в конкретных грунтовых условиях; Многофункциональность: различные варианты сменных рабочих органов (зажимов) позволяют одинаково эффективно погружать/извлекать свайные элементы любой формы; Экологичность: высокая точность изготовления и выбранный частотный диапазон обеспечивают снижение уровня шума.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>