

Шины для ножничного подъемника JLG 6 RS (1001133065)

Электрический ножничный подъемник JLG 6RS (аналог DINGLI JCPT0708) имеет двигатель с прямым электроприводом, но использует задний привод совместно с системой поворота передних колес. Как и ножничные подъемники ES, модели RS являются наиболее производительными в своем классе и очень похожи в работе.



Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 6 RS (аналог □ Dingli JCPT0708):

Рабочая высота, м:	7.79
Высота платформы, м:	5.79
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	электрический
Длина, м:	2.07
Ширина, м:	0.81
Высота в сложенном состоянии, м:	2.10
Вес, кг:	1565
Скорость движения, км/ч:	4
Преодолеваемый уклон, %:	25
Длина выдвижной платформы, м:	0,71 □ □ □ □ □ □
Шасси:	Шины
Производство:	Китай

Преимущества ножничного подъемника JLG 6 RS

Пассивная система защиты от наезда на рытвины не имеет подвижных частей, что снижает затраты на ремонт или замену.

Способность преодолевать уклоны до 25 процентов. Инновационные элементы управления, аналогичные серии ES; компактные размеры позволяют проходить через дверные проемы.

Двигатели переменного тока с прямым приводом обеспечивают ведущие в отрасли по времени рабочие циклы. Точек возможных утечек сведены к минимуму благодаря конструкции, которая включает в себя 4 гидравлических шланга. Места хранения аккумуляторов легко доступны и не имеют ящиков, которые нужно вытаскивать.

Шины для JLG 6 RS (1001133065)

В наличии имеются шины для ножничного подъёмника □ JLG 6 RS. Серийный номер 1001133065

Длина (м): 0,32

Ширина (м): 0,10

Высота (м): 0,32

Вес (кг): 9,8

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>