

Гидростанция Atlas Copco LP 9-20E

Гидравлическая станция Atlas Copco LP 9-20 E с трехфазным электрическим двигателем мощностью 5,5 кВт, работающим от напряжения питания 380В. Компактная модель, которая поместится в любом автомобиле, дверном проеме и лифте. Наиболее пригодна для работы внутри закрытых помещений. Поток масла 20 литров в минуту и давление 140 бар позволяет подключать к данной станции такой инструмент как гидравлический отбойный молоток LH 190 E.



Технические характеристики

Поток масла, л/мин:	20
Вес гидростанции, кг:	70
Макс. давление, бар:	140
Мощность двигателя, кВт:	5,5
Габариты (ДхШхВ), мм:	585x600x680
Электростартер:	да
Класс ЕНТМА:	С
Двигатель:	Мощность 5,5 кВт, Напряжение 3x400 В (16 А)

Особенности

Переносные, компактные, легкие. Высокая эффективность, низкий уровень шума. Низкая потребность в обслуживании, продолжительный срок службы – подвижные детали перемещаются в закрытом смазочном контуре. Защитная стальная рама со складными рукоятками. Подъемная проушина и крестообразная рама для переноски. Отсутствуют отработанные газы и выбросы от инструментов – генератор с двигателем можно разместить в стороне от инструмента. Большой обратный фильтр с индикатором замены. Охладитель масла с термостатом.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>