

Насос DIP 25, Комплект

Погружной самовсасывающий насос Atlas Copco DIP 25 с высотой подъема воды в 25 м предназначен для перекачки относительно чистых жидкостей, таких как вода или охлаждающие жидкости с температурой, не превышающей 100°C (212°F). Запрещается перекачка абразивных и воспламеняющихся жидкостей. Насосы погружные, что означает - для работы требуется полное погружение в воду.



Технические характеристики

Макс. напор, м:	25
Производительность:	
л/мин:	1680
м³/ч:	270 / 58,1
Расход воздуха, л/с:	70
Размер твердых частиц максимум, мм:	23
Резьба патрубка выпуска жидкости:	G 2 1/2
Впуск воздуха:	G 3/4
Выход воздуха:	G 1 1/2
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC)*:	117 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203)* L _p , r=1 м:	102 дБ(А)
Габариты (ВхДхШ), мм:	435x235x288
Масса, кг:	185

Особенности погружного насоса DIP 25

Универсальный – три насоса в одном. Простая замена крыльчатки и впускного кольца предоставляет возможность регулировки нагрузочной способности и высоты подъема. Компактная конструкция и мощный пневмодвигатель. Погружная модификация с возможностью установки обратного клапана (дополнительно) или возможность подсоединения рукава (чтобы выпускное отверстие находилось на

поверхности). Надежный. Не повреждается при перегреве.

График рабочих характеристик насосов серии DIP

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>