

Косилка смещаемая FERRI ZLE

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории –окосов, обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZLE повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью до 100 л.с



Технические характеристики

Модель косилки:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ZLE 1600 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ZLE 1800 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ZLE 2000 <input type="checkbox"/>
Рекомендованная мощность трактора, л.с.:	50-100	60-100	70-100
Минимальный вес трактора, кг:	2400	2600	2800
Минимальная ширина трактора, мм:	1800	2000	2200
Ширина среза, мм:	1600	1800	2000
Максимальное боковое смещение, мм:	2800	3000	3200
Угол поворота головки, градусов:	60/90		
Вес, кг:	665	695	725
ВОМ трактора, об/мин:	540		
Скорость лопасти, м/сек:	53		
Тип лезвий:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Многофункциональные или моло		<input type="checkbox"/>
Максимальный диаметр скашивания, мм:	До 30 (40)		
Количество лезвий:	48 (16)	54 (18)	60 (20)
Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	168		
Фронтальная и тыльная защита режущей головки:	есть		

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>