

Универсальные гидножицы CU 031 CB

Универсальные гидравлические ножницы на экскаватор от 25 тонн до 39 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.

Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



Технические характеристики

Модель:	CU 031 BB	CU 031 CF	CU 031 CB	CU 031 BF	CU 031 BV
Класс машины-носителя, т:	26-39	26-39	26-39	26-39	26-39
Рабочий вес, кг:	3130	3160	3020	3300	3240
Макс. ширина раскрытия челюстей, мм:	900	520	950	960	600
Глубина захвата, мм:	700	530	800	790	740
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	490	404	460	350	350
Усилие на острие зубьев, т:	100	105	108	92	108
Рабочее давление, бар:	380	380	380	380	380
Расход масла, л/мин:	400	400	400	400	400
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3.4/5,3	3.4/5,3	3.4/5,3	3.4/5,3	3.4/5,3
Макс. рабочее давление, вращение (бар):	140	140	140	140	140
Расход масла, вращение, л/мин:	28/40	28/40	28/40	28/40	28/40
Резка арматуры, мм:	Ø60	Ø70	Ø70	Ø60	Ø70

Преимущества гидравлических ножниц CU 031

Подвеска с болтовым креплением.

Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.

Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.

Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.

Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим держателем.

Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.

Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю. □

Опция: Быстрый клапан.

Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для бетона и металла CU.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>