

## Гидравлические ножницы Epiroc CC 7000 U

Гидравлические ножницы Epiroc CC 7000 U оптимизированы методом конечных элементов, чтобы соответствовать самым жёстким требованиям. Корпус ножниц оснащен двумя мощными гидравлическими цилиндрами с клапанами ускорения, уменьшающими время рабочего цикла. Модульная конструкция позволяет устанавливать различные челюсти, в зависимости от типа выполняемых работ. Ножницы серии CC – чрезвычайно эффективное оборудование нового поколения, способное обеспечить высокую производительность. Они могут использоваться для любого типа работ по разборке: от демонтажа и реконструкции элементов интерьера до промышленных работ с тяжелой нагрузкой и резки стальных профилей. Челюсти для резки и изнашиваемые части можно быстро и без труда заменить на месте.



Все модели Epiroc этой серии способны обеспечить высокую производительность при максимальных нагрузках и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение длительного времени. Модульный принцип, на основе которого сконструированы гидравлические ножницы, позволяет использовать этот инструмент для различных задач, а возможность выбрать требуемый ремонтный комплект помогает сократить до минимума расходы на техническое обслуживание.

### Технические характеристики

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Класс носителя:         | 58-85 т       |
| Рабочий вес:            | 7100 кг       |
| Усилие дробления:       | 180 т         |
| Поток масла:            | 450-550 л/мин |
| Рабочее давление:       | 350 бар       |
| Завершающий цикл:       | 3,7 сек       |
| Цикл открытия:          | 3,7 сек       |
| Поток масла, вращение:  | 45-55 л/мин   |
| Макс. рабочее давление: | 115 бар       |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| Раскрытие щек, макс.: | 1400 мм                                        |
| Глубина щек:          | 1150 мм                                        |
| Длина лезвия:         | 525 мм                                         |
| Исполнение:           | с комплектом челюстей для резки металла (CC S) |
| Рабочий вес:          | 6750 кг                                        |
| Раскрытие щек:        | 750 мм                                         |
| Глубина:              | 900 мм                                         |
| Размер лезвия:        | 875 мм                                         |
| Усилие дробления:     | 205 т                                          |

## Применение гидравлических ножниц Epiroc CC 7000 U

| Модели гидравлических ножниц | <input type="checkbox"/>                                                  | CC<br>U (общего<br>назначения) | CC<br>S (резка<br>металла) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Армированный бетон</b>    | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/>       |                            |
| Первичная разборка           | Массивный фундамент                                                       | +                              | -                          |
| Вторичный разлом             | Сборные конструкции<br>Пол                                                | +                              | -                          |
|                              | Балки                                                                     |                                |                            |
| Отделение арматурной стали   | Опоры<br>Стойки                                                           | -                              | -                          |
| <b>Неармированный бетон</b>  | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/>       |                            |
| Первичная разборка           | Легкий фундамент<br>Основания                                             | +                              | -                          |
| Элементы стен                | Элементы стен                                                             | +                              | -                          |
| Вторичный разлом             | Гипс<br>Плиты                                                             | +                              | -                          |
| <b>Стальные конструкции</b>  | <input type="checkbox"/>                                                  | <input type="checkbox"/>       |                            |
| Резка стальных профилей      | Двойной Т-образный<br>профиль<br>П-образный профиль<br>L-образный профиль | -                              | +                          |
| Резка стальных балок         | Двойной Т-образный<br>профиль<br>П-образный профиль<br>L-образный профиль | -                              | +                          |

|                                                          |                                      |                          |   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| Резка арматуры                                           | Трубы                                | -                        | + |
| <b>Работы по разборке, не требующие больших нагрузок</b> | <input type="checkbox"/>             | <input type="checkbox"/> |   |
| Легкие строения                                          | Газобетон                            | +                        | - |
| Кладка                                                   | Кирпичная кладка<br>Природный камень | +                        | - |
| Балки                                                    | Балки                                | +                        | - |
| Внутренняя реконструкция                                 | Деревянные конструкции<br>Планки     | +                        | - |

## Преимущества гидравлических ножниц Epiroc CC 7000 U

В стандартной комплектации имеется гидравлический механизм поворота на 360°. Клапаны ускорения сокращают рабочий цикл, обеспечивая тем самым экономию топлива. Как одинарные, так и двойные челюсти монтируются в крепкий корпус, гарантирующий максимальную стабильность при высоких нагрузках. Большой объем материала при каждом захвате – функция, которая экономит время и делает ножницы более универсальными. Предлагаемая в качестве опции система автоматической смазки повышает производительность, обеспечивая постоянную смазку оборудования. Не требуется время для смазки вручную. Два мощных гидравлических цилиндра обеспечивают высокое усилие в течение всего цикла закрывания челюсти. Благодаря модульной конструкции ножниц CC челюсти можно легко заменить в соответствии с выполняемыми задачами: модель челюстей с индексом U - общего назначения; модель челюстей с индексом S - для резки металла; модель с индексом В в форме короба - только для ножниц CC 3300 (работы по демонтажу с легкой и средней нагрузкой, промышленные работы по разборке с тяжелой нагрузкой, послойная резка железобетона). Высокое усилие на острие зубьев, даже когда челюсть почти закрыта. Это позволяет выполнить разборку конструкций с меньшим количеством операций.

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_