

Шлифовальная машина по бетону HUSQVARNA PG 280 (220 В)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Шлифовальная машина для работы с площадями небольших и средних размеров, используется преимущественно для первичной обработки пола (удаление клея, краски) и подготовки к дальнейшим работам. Оснащена эффективной системой защиты от пыли. Удобна при шлифовке вплотную к стене благодаря снимающемуся кожуху. Для замены алмазной оснастки не требуется дополнительного инструмента - система Redi Lock. В линейке представлены две машины PG 280, различающиеся электродвигателями - однофазным мощностью 2,2 кВт (220 В) и трехфазным мощностью 3 кВт (380 В). Не может использоваться при работе по технологии Husqvarna Hiperfloor без совместного использования с машинами PG820/680/530/450.



Технические характеристики

Модель:	PG 280 (220 В)	PG 280 (380 В)
Тип двигателя:	Электрический 1-фазный	Электрический 3-фазный
Напряжение, В:	230	400
Мощность, кВт:	2,2	3
Номинальный ток, А:	16	16
Ширина шлифовки, мм:	280	280
Размер несущего шлифовального диска, мм:	290	290
Количество несущих шлифовальных дисков:	1	1
Общее давление шлифовки, кг:	35	35
Скорость шлифовального диска, об/мин:	1400	2800
Ориентировочная производительность шлифовки одним сегментом, м2/ч:	40	50
Ориентировочная производительность полной технологии Husqvarna Hiperfloor, м2/ч:	1,2	1,5

Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для грубой и средней шлифовки (20-60 грит), шт:	6	6
Рекомендуемое количество устанавливаемых сегментов на машину для финишной шлифовки (100-120 грит), шт:	3	3
Рекомендуемое количество устанавливаемых на машину полировальных дисков для полировки состава Hiperhard, шт:	3	3
Количество устанавливаемых на машину финишных затирочных дисков для состава Hiperguard, шт:	3	3
Размеры (ДхШхВ), мм:	1200 x 305 x 1000	1200 x 305 x 1000
Вес, кг:	70	70
Система Redi Lock™- замена алмазной оснастки без помощи доп. инструментов:	+	+
Функция шлифовки вплотную к стене (легко снимаемые боковые стенки купола):	+	+
Счетчик моточасов:	+	+
Полностью складываемая эргономичная рукоятка для повышения компактности машины.:	+	+
Легко отсоединяемый двигатель от шасси для удобной транспортировки:	+	+
Защитная юбка от пыли:	Щеточная	Щеточная
Фиксированная скорость:	+	+

Особенности

Машина для работы с площадями малых и средних размеров - подготовки поверхности пола, удаления краски и шпаклевки с бетонных полов. В машинах установлены двигатели мощностью 2,2 кВт (однофазный, 220 В) или 3,0 кВт (трехфазный, 380 В) с защитой от перегрузки. Высокая скорость вращения и разнообразие шлифовальных дисков обеспечивают эффективную работу. Низкий уровень шума и постоянная скорость вращения - простота и удобство в работе. Замена алмазной оснастки без дополнительных инструментов благодаря системе Redi Lock. Возможность шлифования кромок благодаря съемной крышке и регулировке колес без использования дополнительных инструментов. Эффективное удаление эпоксидных смол, краски, клея и шпатлевки. Счетчик рабочего времени машины. Конструкция кожуха машины, а также вакуумное отверстие для подключения пылесоса, позволяют эффективно отсасывать образующуюся при работе пыль. Удобство транспортировки благодаря малому весу и складывающейся регулируемой рукоятке.

Видео

Шлифовальная машина Husqvarna PG 280 в работе

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>