

Осветительная мачта Atlas Copco H6+

Осветительная мачта Atlas Copco H6+ является популярнейшей моделью в линейке осветительных мачт производства шведской компании Атлас Копко. На это есть ряд причин отличающих эту дизельную осветительную мачту от остальных. Во первых это максимальная высота на которой расположены светильники мачты, она составляет внушительные 8,1 метров. Сама мачта имеет возможность поворачиваться на 340°, а независимое вращение светодиодных ламп вокруг своей оси, позволяет настроить освещение максимально комфортное для работы в различных условиях, будь то строительство дорожного полотна или устройство сводов в тоннеле. Во вторых основа мачты - металлический корпус, прочен и надёжен. Встроенный сто двадцати пяти литровый топливный бак обеспечивает автономность работы этой осветительной мачты аж на 185 часов непрерывной работы. А генератор мощностью 3,5 кВа может использоваться на строительной площадке, как источник питания для электроинструмента. В третьих - светодиодные лампы, устойчивые к вибрации при перевозке осветительной мачт, ударам и прочим воздействиям (холод, жара, ледяной дождь) имеют большой срок службы и потребляют в разы меньше электрической энергии. Приобретая осветительную мачту Atlas Copco вы получаете прицеп, генератор и восьми метровую осветительную мачту.



Высокоэффективная осветительная мачта H6+ удостоена премии Red Dot Design Award в 2017 году. Данная награда вручается за выдающееся качество и особые достижения в дизайне. Мачта H6+ была отмечена за использование направленных оптических линз, которые позволяют максимально увеличить площадь освещения.

Технические характеристики

Лампы:

Тип:	Светодиодные
Мощность:	350 Вт
Сила света:	38500 лм
Количество ламп, шт.:	4

Площадь освещения, кв. м:	6000
Выходные параметры:	
Мощность:	2,7 кВт
Двигатель:	
Модель:	Kubota Z482
Число цилиндров:	2
Мощность:	2,7 кВт
Емкость топливного бака:	125 л
Расход топлива при освещении:	0,67 л/час
Топливная автономность при освещении:	185 часов
Уровень шумового давления по ISO 2151 на 7 метрах:	55 дБ(А)
Генератор:	
Мощность:	3,5 кВА
Класс изоляции обмоток:	H (высший)
Габаритные размеры и вес:	
Длина при транспортировке:	1,92 м
Ширина при транспортировке:	1,29 м
Высота при транспортировке:	2,5 м
Длина:	2,09 м
Ширина:	2 м
Высота:	8,1 м
Вес:	980 кг
Условия эксплуатации:	
Механизм подъема мачты:	Гидравлический
Угол вращения мачты с лампами, °:	340
Минимальная температура гарантированного запуска:	-20 °C
Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря:	80%
Макс. допустимая скорость ветра, км/ч:	80

Особенности

Вместительный топливный бак на 125 литров обеспечивает до 185 часов работы без дозаправки. Возможность проводить техническое обслуживание самостоятельно Широко открывающиеся двери обеспечивают удобный доступ для заправки и обслуживания. Прочный корпус из оцинкованной стали устойчив к воздействию коррозии и обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Гидравлический механизм поднятия мачты: благодаря гидравлическому механизму поднять мачту с лампами на высоту до 8 метров не составит труда. Светодиодные лампы мощностью по 350 Вт с возможностью независимой регулировки положения и

управления каждой позволяют оптимально настроить освещение на вашем объекте площадью до 5000 кв.м.

Сертификаты ГОСТ Р Соответствие нормам по выбросам и уровню шума Фотореле и таймер включения/отключения света: опционально предлагается светочувствительный автомат, который обеспечивает включение или отключение ламп при изменении значения освещенности в соответствии с установленным порогом срабатывания. □

Таймер позволяет запрограммировать включение или отключение освещения по расписанию.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>