

## Защитные сапоги "Функционал 28"

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональная бензопила для работ в тяжелых условиях, мощность двигателя 3,4 кВт, длина шины 45 см, вес 6 кг. Может работать в условиях морозов, долго и непрерывно. Оснащена системой легкого запуска, центробежной системой очистки воздуха, антивибрационной системой, регулируемым масляным насосом для смазки цепи, декомпрессионным клапаном для облегченного пуска, кованым коленвалом и картером двигателя повышенной прочности. Удобна в эксплуатации благодаря высокому центру тяжести, узкому корпусу и плоскому днищу. Для защиты оператора предусмотрены ограничитель цепи, защитный щиток для правой руки, а также цепной тормоз двойного действия.



## Технические характеристики

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                  | Бензиновый                                                                              |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:                 | 65,1 см <sup>3</sup>                                                                    |
| Максимальная мощность, кВт:                     | 3,4 кВт (9300 об./мин)                                                                  |
| Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.: | 4,6 л.с. (9300 об./мин)                                                                 |
| Частота на холостом ходу:                       | 2700 об./мин                                                                            |
| Свеча зажигания:                                | Champion RCJ7Y 5776166-02 (61141),<br>Husqvarna HQT-1 5774840-01 (63893), NGK<br>BPMR7A |
| Межэлектродный зазор:                           | 0,5 мм                                                                                  |
| Емкость топливного бака:                        | 0,77 л                                                                                  |
| Крутящий момент, макс.:                         | 3,9 Нм / 6600 об.мин                                                                    |
| Объем бака для смазки цепи:                     | 0,4 л                                                                                   |
| Тип насоса смазки цепи:                         | Регулируемый поток                                                                      |
| Шаг цепи:                                       | 3/8 дюйма                                                                               |
| Толщина звена цепи:                             | 1,5 мм / 0,058 дюймов                                                                   |
| Длина шины входящей в комплектацию:             | 45 см / 18 дюймов                                                                       |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс:           | 38-70 см / 15-28 дюймов                                                                 |

|                                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Скорость вращения цепи на максимальных оборотах:                                                 | 20,7 м/с                   |
| Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка:                                      | 3,6 / 3,5 м/с <sup>2</sup> |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                           | 102,5 дБ (А)               |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                           | 114 дБ (А)                 |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                           | 6 кг                       |
| Система очистки воздуха Air Injection для снижения износа и увеличенный интервал чистки фильтра: | +                          |
| Комбинированное управление дроссельной заслонкой / остановкой двигателя:                         | +                          |
| Антивибрационная система LowVib®:                                                                | +                          |
| Установленный сбоку на корпусе натяжитель цепи:                                                  | +                          |
| Быстросъемное крепление воздушного фильтра:                                                      | +                          |
| Система легкого запуска Smart Start® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):              | +                          |
| Декомпрессионный клапан для облегченного пуска:                                                  | +                          |
| Кованый коленчатый вал из трех частей (прочность и долговечность):                               | +                          |
| Картер из сплава магния и алюминия (работа на высоких оборотах и длительный срок службы):        | +                          |
| Регулируемый масляный насос:                                                                     | +                          |

## Особенности

Профессиональная пила для работы в тяжелых условиях. Прочный двигатель, отличное сочетание мощности и веса. Удобство в эксплуатации благодаря высокому центру тяжести, узкому корпусу и плоскому днищу. Мощный двигатель с малым весом и быстрым разгоном для достижения максимальной производительности. Дроссельная заслонка имеет комбинированное управление, что облегчает запуск двигателя и делает работу более стабильной. Для увеличения интервалов между чистками воздушного фильтра, а также для уменьшения износа предусмотрена центробежная система очистки с нагнетанием воздуха Air Injection. Картер двигателя очень прочен и выдерживает активную работу на высоких оборотах, обеспечивая долгий срок службы пилы. Трехсекционный кованый коленвал обеспечивает долгую работу даже в тяжелых условиях. Передняя рукоятка расположена под углом, что обеспечивает удобное и естественное положение рук оператора. Антивибрационная система LowVib включает в себя эффективные демпферы, поглощающие вибрацию и делающие работу оператора безопасной и комфортной. Регулируемый масляный насос приостанавливает смазку при работе в холостом режиме и позволяет регулировать подачу масла в соответствии с потребностями. Воздушный фильтр оснащен быстросъемным креплением для легкой замены или очистки. Быстрая и легкая боковая регулировка натяжения цепи. Для облегчения замены свечей и чистки двигателя крышка

цилиндра крепится на защелках. Smart Start - система легкого запуска, на 40% снижает сопротивление троса, чем значительно облегчает запуск пилы. Безопасность работы обеспечивается ограничителем цепи, защитным щитком для правой руки, а также цепным тормозом двойного действия. В комплект поставки входят цепь, комбинированный ключ, шина 18", защитный чехол для шины.

## Видео

Бензопила Husqvarna 365SP в работе

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>