

Смазка универсальная UOA

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Прочные и сбалансированные двухсторонние бензиновые ножницы, отличаются упрочненным корпусом и усиленным редуктором, могут использоваться в тяжелых условиях с высокой интенсивностью много лет. Мощность двигателя 0,85 кВт, длина ножа 75 см, вес 6,0 кг. Рекомендуемая толщина срезаемых веток - до 22 мм. Используемая в двигателе технология X-Torq на 75% снижает выброс вредных веществ в атмосферу, а также на 20% уменьшает потребление топлива, обеспечивая при этом высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Антивибрационные демпферы системы LowVib поглощают вибрацию, снижая тем самым нагрузку на предплечья и кисти оператора. Регулируемая задняя рукоятка для удобства стрижки боков и верха живой изгороди, вместе с длинным режущим полотном облегчает работу в труднодоступных местах.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Рабочий объем цилиндра, куб см:	23,6 см ³
Мощность, кВт:	0,85 кВт (8000 об./мин)
Мощность, л.с.:	1,15 л.с. (8000 об./мин)
Частота на холостом ходу:	3000 об./мин
Свеча зажигания:	NGK CMR7H (74872)
Межэлектродный зазор:	0,7 мм
Емкость топливного бака:	0,5 л
Расход топлива (г/кВт):	412 г/кВтч
Расход топлива (кг/ч):	0,35 кг/ч
Длина ножей, см:	75 см
Расстояние между лезвиями, мм:	28 мм
Рекомендованный максимальный диаметр ветвей, мм:	22 мм
Скорость реза:	4100 резов/мин

Передаточное отношение трансмиссии:	5,11 / 1
Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка, м/с ² :	3,6 / 5,4 м/с ²
Звуковое давление возле уха оператора:	91 дБ (А)
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	100 дБ (А)
Масса без упаковки, кг:	6,0 кг
Масса с упаковкой, кг:	8,2 кг
Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:	1120х290х220 мм
Технология двигателя X-Torq ® (повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов, экономия топлива, минимальный уровень выбросов отработанных газов):	+
Топливоподкачивающий насос:	+
Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:	+
Регулируемая задняя рукоятка для облегчения обработки боковых и верхней поверхностей живой изгороди:	+
Усиленный редуктор для тяжелых условий эксплуатации / профессиональное использование:	+
Вынесенный стартер для облегчения замены шнура стартера:	+

Особенности

Прочные и сбалансированные двухсторонние бензиновые ножницы, отличаются упрочненным корпусом и усиленным редуктором, могут использоваться в тяжелых условиях с высокой интенсивностью много лет. Все компоненты зубчатой передачи рассчитаны на длительную эксплуатацию в самых тяжелых условиях. Регулируемая задняя рукоятка для удобства стрижки боков и верха живой изгороди, вместе с длинным режущим полотном облегчает работу в труднодоступных местах. Прочные и острые лезвия рассчитаны на долговечную высокопроизводительную работу. Антивибрационные демпферы системы LowVib поглощают вибрацию, снижая тем самым нагрузку на предплечья и кисти оператора. Используемая в двигателе технология X-Torq на 75% снижает выброс вредных веществ в атмосферу, а также на 20% снижает потребление топлива, обеспечивая при этом высокий крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Стартер конструктивно вынесен вбок, что облегчает замену его шнура в случае необходимости. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен топливopодкачивающий насос.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____