

## Диск для кустореза Scarlett 200-22 1" (200мм, 22 зуба, 25,4мм)

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Профессиональный легкий и эффективный триммер, рассчитанный на полную рабочую смену, подходит для обслуживания городских зеленых зон и парков. Оснащен четырехтактным бензиновым двигателем мощностью 0,8 кВт, рабочий объем цилиндра 25 см<sup>3</sup>, вес 5,5 кг, режущий элемент - леска или нож (триммерная головка и режущий диск входят в комплект поставки). Легкий запуск благодаря системе Smart Start, снижающей сопротивление шнура стартера на 40%, а также топливopодкачивающему праймеру. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора. Четырехтактный двигатель E-TECH® II отличается исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу, работает на чистом бензине без добавления масла. Масло и бензин заливаются отдельно в разные баки. Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун.



### Технические характеристики

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Тип двигателя:                               | Бензиновый 4-х тактный        |
| Рабочий объем цилиндра, куб см:              | 25 см <sup>3</sup>            |
| Максимальная мощность, кВт:                  | 0,8 кВт (7000 об./мин)        |
| Максимальная мощность, л.с.:                 | 1,1 л.с. (7000 об./мин)       |
| Частота на холостом ходу:                    | 3100 об./мин                  |
| Свеча зажигания:                             | NGK CMR6H 5310086-15 ( 71779) |
| Межэлектродный зазор:                        | 0,6 мм                        |
| Частота включения сцепления:                 | 4000 об./мин                  |
| Максимальные обороты вала отбора мощности:   | 8220 об./мин                  |
| Емкость топливного бака:                     | 0,5 л                         |
| Расход топлива (г/кВтч):                     | 510 г/кВтч                    |
| Расход топлива (кг/ч):                       | 0,4 кг/ч                      |
| Резьба вала отбора мощности:                 | M10x1,25                      |
| Триммерная головка, входящая в комплектацию: | T35 M10 1 5784463-01 (61110)  |

|                                                                                                                                                 |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Диск для травы, входящий в комплектацию:                                                                                                        | Грасс 255-4-1 5784437-01 (73279)                                                  |
| Ременная оснастка, входящая в комплектацию:                                                                                                     | Balance 35 - ременная оснастка на оба плеча (плечевые ремни с мягкими накладками) |
| Передаточное отношение трансмиссии:                                                                                                             | 1 / 1,46                                                                          |
| Угол расположения редуктора:                                                                                                                    | 30°                                                                               |
| Эквивалентный уровень вибраций, левая / правая рукоятка:                                                                                        | 2,9 / 3,1 м/с <sup>2</sup>                                                        |
| Звуковое давление возле уха оператора:                                                                                                          | 93 дБ (А)                                                                         |
| Гарантированная мощность звука, дБ(А):                                                                                                          | 106 дБ (А)                                                                        |
| Масса (без режущего оборудования), кг:                                                                                                          | 5,5 кг                                                                            |
| Длина штанги:                                                                                                                                   | 1483 мм                                                                           |
| Диаметр штанги:                                                                                                                                 | 24 мм                                                                             |
| Размер упаковки, ДхШхВ1хВ2:                                                                                                                     | 1834x324x310x114 мм                                                               |
| 4-х тактный двигатель, работающий на бензине без добавления масла (заливается в разные баки масло для 4-х тактных двигателей, в другой бензин): | +                                                                                 |
| Технология двигателя E-TECH® II (минимальный уровень выбросов отработанных газов):                                                              | +                                                                                 |
| Топливоподкачивающий насос:                                                                                                                     | +                                                                                 |
| Система легкого запуска Smart Start ® (сопротивление шнура стартера снижено на 40%):                                                            | +                                                                                 |
| Антивибрационная система LowVib ® / пониженная вибрация:                                                                                        | +                                                                                 |
| Регулируемая велосипедная рукоятка:                                                                                                             | +                                                                                 |
| Комфортные рукоятки с мягкими накладками:                                                                                                       | +                                                                                 |
| Комбинированный защитный кожух для использования с ножом для травы или триммерной головкой.:                                                    | +                                                                                 |
| Отверстие для крепления ременной оснастки:                                                                                                      | +                                                                                 |
| Кованый шатун, коленчатый вал из трех частей, цилиндр с твердым хромовым покрытием (прочность и долговечность):                                 | +                                                                                 |

## Особенности

Профессиональный легкий и эффективный триммер, рассчитанный на полную рабочую смену, подходит для обслуживания городских зеленых зон и парков. Система LowVib, включающая в себя эффективные антивибрационные демпферы, уменьшает вибрацию и нагрузку на кисти рук оператора. Для замены свечи зажигания и воздушного фильтра не требуется дополнительных инструментов. В комплект поставки входят полуавтоматическая триммерная головка T35 M10, диск для травы Grass 255-4, а также ременная оснастка на два плеча Balance 35, эргономично распределяющая вес триммера между грудной клеткой и спиной. Благодаря системе легкого запуска Smart Start сопротивление шнура стартера

снижено на 40%. Комбинированный защитный кожух используется как с триммерной головкой, так и с ножом для травы. Эргономичная и комфортная рукоятка с мягкими накладками легко регулируется, снимается без помощи дополнительного инструмента. Длина штанги и угол установки редуктора (30°) оптимизированы таким образом, чтобы кошение производилось параллельно земле. Четырехтактный двигатель работает без добавления масла, на чистом бензине. Масло и бензин заливаются отдельно в разные баки. Для облегчения запуска двигателя предусмотрен праймер Air Purge, подкачивающий топливо в карбюратор. Четырехтактный двигатель E-TECH® II с исключительно малым выбросом вредных веществ в атмосферу (значения намного ниже нормативных). Для повышения долговечности в двигателе установлены трехкомпонентный коленвал и кованный шатун. Головка триммера Tap 'n' Go для быстрой и легкой подачи корда (лески).

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>