

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 140

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Универсальная бензиновая газонокосилка с двигателем мощностью 1,8 кВт (максимальная мощность - в два раза больше номинальной!), шириной стрижки травы 40 см, высотой стрижки от 25 до 75 мм, весом 24 кг. Оснащена большим травосборником емкостью 50 л, что позволяет работать с газонами средней площади. Мощный двигатель оснащен праймером для подкачки топлива, что упрощает запуск. Несамостоятельная, перемещается оператором. Рукоятка складывается для удобства хранения и транспортировки, при этом в сложенном состоянии рукоятка может фиксироваться и служить ручкой для переноски косилки.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton
Марка двигателя:	OHV
Модель двигателя:	Серия 450 E
Рабочий объем цилиндра:	125 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	1,8 кВт (3000 об.мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах:	2,4 л.с. (3000 об.мин)
Объем топливного бака, л:	0,8 л
Тип перемещения:	Толкание
Материал режущей деки:	Сталь
Режимы стрижки:	Травосборник / Выброс травы назад
Функция мульчирования (Заглушка BioClip):	Невозможна
Ширина стрижки:	40 см
Высота стрижки, мин-макс:	25 - 75 мм
Количество положений высоты стрижки:	10
Регулировка высоты стрижки:	Одним рычагом
Тип травосборника:	Мягкий (матерчатый)

Объем травосборника:	50 л
Размер колес передних / задних:	154 / 203 мм
Колесный подшипник передний:	Два шариковых подшипника
Колесный подшипник задний:	Два шариковых подшипника
Тип рукоятки:	Комфорт (Мягкая накладка)
Звуковое давление возле уха оператора:	80 дБ (А)
Гарантированная мощность звука:	94 дБ (А)
Усредненная вибрация:	9,2 м/с ²
Размер упаковки, ДхШхВ:	775х510х480 мм
Масса без упаковки:	24 кг
Масса с упаковкой:	26 кг
Складная рукоятка:	+
Регулировка рукоятки по высоте:	+

Особенности

Прочная универсальная газонокосилка для газонов среднего размера. Режущая дека не имеет сварных частей, изготовлена штамповкой из листа оцинкованной стали - жесткая, надежная и износостойкая. Несамходная, перемещается оператором. Централизованная регулировка высоты стрижки травы всего одним рычагом. Мощный двигатель с праймером для подкачки топлива, что упрощает запуск. Рукоятка с мягкой накладкой расположена под углом для максимального комфорта и оснащена функцией контроля присутствия оператора. Двухпозиционная регулировка рукоятки по высоте - улучшенная эргономика. Рукоятка складывается для удобства хранения и транспортировки, при этом в сложенном состоянии рукоятка может фиксироваться и служить ручкой для переноски косилки.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____