

Свеча зажигания Husqvarna

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства

Двухступенчатый снегоотбрасыватель высокой производительности с электрозапуском, вариатором скорости и мощными шнеками. Оснащен бензиновым двигателем мощностью 4,9 кВт, ширина кожуха шнека 61 см, емкость топливного бака 3,0 л, вес 103 кг. Мощный шнек и износостойкий кожух позволяют работать даже с очень мокрым или замерзшим снегом. Дефлектор машины оборудован удлинителем, задающим более точное направление выброса, что очень удобно при работе с сухим снегом или в ветренную погоду. Скорость движения снегоотбрасывателя, а также направление выброса снега регулируются рычагами с панели управления. Прочные регулируемые полозья позволяют задавать расстояние между землей и кожухом шнека в зависимости от условия работы и рельефа местности. Для комфортной работы оператора при низких температурах, на машине предусмотрен подогрев ручек.



Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый
Производитель двигателя:	Briggs&Stratton Snow MAX 1150
Рабочий объем цилиндра, куб см:	250 см ³
Номинальная мощность на рабочих оборотах, кВт:	4,9 кВт (3600 об. мин)
Номинальная мощность на рабочих оборотах, л.с.:	6,6 л.с. (3600 об. мин)
Объем топливного бака:	3 л
Тип системы очистки:	Двухступенчатая
Рабочая ширина кожуха шнека:	61 см
Рабочая высота кожуха шнека:	58,5 см
Диаметр шнека:	30,5 см
Количество лопастей крыльчатки:	3
Тип перемещения:	Колесный, самоходный

Тип трансмиссии:	Механическая
Количество передач, движение вперед:	6
Количество передач, движение назад:	2
Диаметр колес:	406 мм (16x4,8дюймов)
Регулировка рукоятки по высоте:	нет
Габаритная длина машины:	134 см
Габаритная ширина машины:	61,5 см
Габаритная высота машины:	104 см
Вес (кг):	103 кг
Звуковое давление возле уха оператора:	88,4 дБ(А)
Измерение уровня шума:	101 дБ(А)
Гарантированная мощность звука:	105 дБ(А)
Вибрация на рукоятках:	6,58 м/с ²
Подогрев рукояток:	есть
Электрозапуск:	есть от сети 220В
Блокировка дифференциала для создания хорошей тяги и использования обоих ведущих колес:	нет
Блокировка колес для поворота (отключение блокировки дифференциала):	нет
Раструб управляемый рычагом (горизонтальное изменение направления отбрасывания снега):	с панели оператора
Дефлектор управляемый рычагом (вертикальный угол отбрасывания снега):	с панели оператора
Фара светодиодная:	1 шт
Планки для подрезки сугробов:	нет

Особенности

Двухступенчатый снегоотбрасыватель высокой производительности с электрозапуском, вариатором скорости и мощными шнеками. Электрозапуск помогает завести холодный двигатель одним нажатием на кнопку. Прогретый двигатель легко заводится при помощи рукоятки стартера. Снег собирается в кожух при помощи шнека, а затем мощным потоком воздуха выбрасывается в сторону. Винт установлен на шариковых подшипниках, что повышает надежность конструкции. Рычаг на панели управления плавно регулирует скорость вперед и назад. Рукоятки с подогревом обеспечивают комфортную работу оператора в холодном климате. Кожух шнека очень прочный и износостойкий, обеспечивает эффективную работу машины в течение длительного времени. Прочный шнек позволяет легко удалять даже очень влажный или замерзший снег. Направление выброса снега легко изменяется при помощи рычага на панели управления. Для удобства работы при сильном ветре, или при работе с сухим снегом, на дефлекторе предусмотрен удлинитель, задающий боле точное направление выброса снега.

Галогенные фары позволяют работать даже в темное время суток. Забившийся желоб легко очищается специальным прутком для очистки от снега. На кожухе снегоотбрасывателя установлены прочные полозья, которые можно регулировать, задавая нужное расстояние между землей и кожухом шнека.

Видео

Снегоотбрасыватель Husqvarna ST 261E в работе

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>