Оборудование фирмы Epiroc

## Гидровращатель навесной LPHB-M

Гидровращатель навесной LPHB-M для мни экскаваторов и мини погрузчиков с бортовым поворотом массой 1-3 тонны.
Бурение почвы для посадочных лунок и отверстий для столбов ограждения и указательных столбов.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс утяжелителя: | 1-3 т |
| Масса: | 31 кг |
| Поток масла: | 20-60 л/мин. |
| Рабочее давление: | 100-140 бар |
| Номинальная частота вращения: | 80-200 об/мин |
| Крутящий момент при 140 бар: | 450 Нм |

### Гидровращатель - особенности

Стандартное соединение 1/2" BSP.
Универсальное крепление позволяет устанавливать гидравлический вращатель на любой экскаватор.
Быстрая и простая замена шнека.
Минимальное техническое обслуживание. Регулируемая скорость вращения. Надежная конструкция.
Делитель потока масла (дополнительно). Различные типы шнеков (дополнительно).

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru