

## Шнек буровой, диаметр 350 мм, длина 1500 мм.

Гидровращатель навесной LPHB-M для мини экскаваторов и мини погрузчиков с бортовым поворотом массой 1-3 тонны.

Бурение почвы для посадочных лунок и отверстий для столбов ограждения и указательных столбов.



### Технические характеристики

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Класс утяжелителя:            | 1-3 т         |
| Масса:                        | 31 кг         |
| Поток масла:                  | 20-60 л/мин.  |
| Рабочее давление:             | 100-140 бар   |
| Номинальная частота вращения: | 80-200 об/мин |
| Крутящий момент при 140 бар:  | 450 Нм        |

### Гидровращатель - особенности

Стандартное соединение 1/2" BSP.

Универсальное крепление позволяет устанавливать гидравлический вращатель на любой экскаватор.

Быстрая и простая замена шнека.

Минимальное техническое обслуживание. Регулируемая скорость вращения. Надежная конструкция.

Делитель потока масла (дополнительно). Различные типы шнеков (дополнительно).

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>