

## Виброплита реверсивная дизельная DPU 2560 Hts версия с максимальной скоростью.

Модели DPU с центробежной силой в 25 кН считаются легкими универсальными машинами для работы с тротуарной плиткой, садового и ландшафтного строительства, а также для ремонтных работ на дорогах, тротуарах и стоянках. Как и все виброплиты класса 25 – 37 кН компании Wacker Neuson, они обладают комплектом прочных встроенных колес. Это обеспечивает данному классу машин уникальную на рынке таких устройств мобильность на строительной площадке. Благодаря компактности конструкции и отличной маневренности, эти виброплиты идеально подходят для профессионального уплотнения канав, тротуаров и других узких зон в режиме постоянной эксплуатации.

Вибрационная плита DPU2560 имеет наибольшую производительность (до 680 кв. метров в час) среди реверсивных виброплит с центробежной силой 25 кН. Это вариант с самым широким основанием из серии DPU с центробежной силой 25 кН. А 4.6 лошадиные силы максимальной мощности дизельного двигателя позволяют уверенно работать с плитой на сыпучих и вязких грунтах.



### Технические характеристики

| Модель:                                                                             | DPU2560H  | DPU2560H-TS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| Рабочая масса, кг:                                                                  | 171       | 171         |
| Центробежная сила, кН:                                                              | 25        | 25          |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм:                                                    | 600 x 703 | 600 x 703   |
| Рабочая ширина, мм:                                                                 | 600       | 600         |
| Толщина опорных плит, мм:                                                           | 10        | 10          |
| Высота (без дышла), мм:                                                             | 736       | 736         |
| Частота, Гц:                                                                        | 90        | 90          |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин: | 19        | 23          |

Мощность на единицу площади  
макс. (зависит от грунта и  
влияния окружающей среды),  
м<sup>2</sup>/ч:

684

828

|                                                  |                                                                                                           |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип двигателя:                                   | 1-цилиндровый дизельный<br>двигатель с воздушным<br>охлаждением                                           | 1-цилиндровый дизельный<br>двигатель с воздушным<br>охлаждением                                           |
| Изготовитель двигателя:                          | Hatz                                                                                                      | Hatz                                                                                                      |
| двигатель:                                       | 1 B 20                                                                                                    | 1 B 20                                                                                                    |
| Рабочий объем, см <sup>3</sup> :                 | 243                                                                                                       | 243                                                                                                       |
| Мощность двигателя макс. (DIN<br>ISO 3046), кВт: | 3,5                                                                                                       | 3,5                                                                                                       |
| при числе оборотов, 1/мин:                       | 3.600                                                                                                     | 3.600                                                                                                     |
| Расход топлива, л/ч:                             | 0,4                                                                                                       | 0,4                                                                                                       |
| Объем бака (топливо), л:                         | 3                                                                                                         | 3                                                                                                         |
| Силовая передача:                                | От приводного двигателя через<br>автом. центробежный ременный<br>привод непосредственно на<br>эксцентрики | От приводного двигателя через<br>автом. центробежный ременный<br>привод непосредственно на<br>эксцентрики |

## Преимущества использования виброплиты реверсивного хода DPU

Единственное в своем роде оборудование! Встроенная ходовая часть исключительной прочности: даже горячий асфальт и падения с бордюров не могут повредить колеса. □

Высокая долговечность даже при максимальной загрузке: плита основания из GJS-700. Лучшая комбинация прочности и износостойкости. □

Отсутствие усталости и точная работа благодаря демпфированию рукояти и возможности бокового управления. □

Безопасная транспортировка обеспечивается безлюфтовым механизмом блокировки направляющей рукояти. □

Дизельный двигатель с большим резервом мощности. Доступна версия модели со сверхвысокой скоростью прямого хода. □

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>