

## Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 300MF 390 на раме без шасси, кожуха или салазок с двигателем Perkins

Дизельная мотопомпа Atlas Copco PAS 300MF 390 разработан инженерами завода Varisco с учетом многолетнего опыта и предназначены для перекачивания больших объемов грязной воды, в том числе с твердыми, абразивными включениями.

Благодаря «сухому» запуску они могут запускаться в автоматическом режиме и будут незаменимы в случаях, когда нет возможности предварительно заполнить насос водой и на объектах особой важности, где необходимо исключить затопление даже при отключении электричества. Дизельные мотопомпы серии PAS состоят из центробежного насоса, сепаратора и вакуумного насоса, которые приводятся в действие с помощью дизельного двигателя.

Такая система позволяет запускать мотопомпу без предварительного заполнения водой, что значительно экономит время и упрощает работу.



Посмотреть график рабочих характеристик дизельных мотопомп PAS.

### Технические характеристики

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Макс. напор, м:                              | 29,5        |
| Макс. производительность, м <sup>3</sup> /ч: | 1130        |
| Размер линии всасывания/нагнетания:          | DN300 (12") |
| Макс. диаметр твердых частей, мм:            | 76          |
| Точка оптимального КПД, %:                   | 60          |
| Полная мощность, кВт:                        | 68          |
| <b>Двигатель:</b>                            |             |
| Модель:                                      | Perkins     |
| Система охлаждения:                          | Жидкостная  |
| Нормы по выхлопу:                            | Stage3A     |
| Макс. мощность двигателя, кВт:               | 92,1        |
| Макс. частота оборотов, об/мин:              | 1500        |
| Макс. топливная автономность, ч:             | 31          |

## Вес и размеры:

|             |      |
|-------------|------|
| Вес, кг:    | 1800 |
| Ширина, мм: | 995  |
| Длина, мм:  | 2450 |
| Высота, мм: | 1700 |

## Преимущества и особенности конструкции

### Долговечность и универсальность применения

На мотопомпы серии PAS устанавливаются дизельные двигатели ведущих мировых производителей, что гарантирует долговечность работы и наличие запасных частей. □

Обороты двигателя плавно регулируются либо с помощью рычага, либо при помощи электронной панели управления (в зависимости от модели и комплектации), что позволяет оптимизировать режим работы мотопомпы, снизить расход топлива и настроить одну и ту же модель на выполнение различных задач без потерь эффективности.

[#дизельнаямотопомпакупить](#)

### Быстрый запуск

[#мотопомпакупитьвмоскве](#)

Благодаря наличию диафрагменного насоса и сепаратора обеспечивается автоматическое заполнение водой основного насоса мотопомпы, что позволят оперативно приступить к работам сразу после размещения оборудования и подключения шлангов.

□ □ □

### Удобство эксплуатации

Центробежный насос выполнен из абразивостойких материалов, что позволяет перекачивать жидкости с песком и твердыми включениями.

[#мотопомпаценавмосквекупить](#)

□ Корпус удобно открывается со стороны всасывающей части, что позволяет оперативно выполнить очистку рабочей части насоса, обслуживание или ремонт.

## Простое управление и безопасность

- ☐ Дизельные мотопомпы серии PAS опционально оснащены датчиками, защищающими оборудование от работы в условиях отличных от нормальных, а также кнопкой аварийного останова. Контроллер имеет прочную конструкцию, которая приспособлена для самых тяжёлых условий эксплуатации (PW750, PW1000).
- #дизельнаямотопомпаопции ☐

Опционально предлагаются панели управления с расширенными возможностями (PW1000): управление событиями и определение условий активации действий, предупреждение ошибок и аварийных сигналов, которые можно принимать, в том числе, дистанционно.

## ☐ Широкий выбор вариантов исполнения:

Самая простая комплектация мотопомпы – на раме без шасси, кожуха или салазок. Данный вариант подойдет для размещения мотопомпы на подготовленном фундаменте, либо монтажа в контейнер. ☐ Дополнительно к раме можно заказать салазки с пазами для вилочного погрузчика, что позволит перемещать мотопомпу волоком. Оцинкованные салазки имеют отверстия для крепления троса и выдерживают рывковые нагрузки. В стандартном исполнении дизельные мотопомпы серии PAS поставляются на шасси без кожуха, благодаря чему оборудование удобно перемещать на объекте. Мотопомпы в открытом контейнере для установки их один на другой во время перевозки или использования в стеснённых условиях. Дизельные мотопомпы в прочном кожухе для самых суровых условий эксплуатации, а также для объектов, где предъявляются особые требования к уровню шума.

Базовое исполнение на раме и на усиленной раме

☐ ☐ ☐ На шасси ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ В открытом контейнере ☐ ☐ ☐ В защитном кожухе

☐ ☐ ☐

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>