Оборудование фирмы Epiroc

## Сортировочный ковш BS 2200

**Сортировочный ковш BS 2200** для машин-носителей массой 24-38 тонн. Высокопроизводительные просеивающие ковши от компании обеспечат вам высокую скорость сортировки и переработки грунта и камней.
Гидравлическая мощность передается на корзину через ремень ГРМ, который не требует натяжения. Это надежное решение для трансмиссии обеспечивает оптимальный крутящий момент и сокращает время обслуживания. Кроме того, корзина имеет многоугольный дизайн с 12 гранями, а не гладкой закругленной поверхностью. Эта форма позволяет очень эффективно взбалтывать материал для ускорения процесса просеивания. Затем материал проходит через гексагональные отверстия в сетке и становится высококачественным заполнителем, полученным из камней, дробленого бетона и переработанного материала.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс машины-носителя, т: | 24-38 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 2450 |
| Вес, кг: | 2200 |
| Длина, мм: | 2800 |
| Высота, мм: | 2000 |
| Ширина, мм: | 1890 |
| Размер измельчения, мм: | 20/30/40/50/60/80 |
| Диаметр барабана, мм: | 1600 |
| Глубина барабана, мм: | 1425 |
| Емкость бункера, м³: | 1-3 |
| Рабочее давление, бар: | 250 |
| Поток масла, л/мин: | 180-200 |

### Преимущества сортировочного ковша BS 2200

**Мощный гидравлический мотор.**

Не требующий технического обслуживания **ремень ГРМ** обеспечивает оптимальную передачу

мощности и исключительную долговечность.

**Сменные сортировочные корзины** с различными размерами ячеек для гибкости и универсальности:□20-30-40-50-60 и 80 мм.□

**Большая емкость бункера**□обеспечивает максимальный прием и, следовательно, постоянную подачу материала. **Специальная износостойкая сталь**□продлевает срок службы в тяжелых рабочих условиях.

**Очень большая просеивающая поверхность** с особой формой повышает производительность и эффективность.

**Срок поставки** _____

**Стоимость с НДС** _____

**Дополнительная информация** _____