Оборудование фирмы

Коленчатый подъемник JLG 600 A

Дизельный коленчатый подъемник JLG 600 A рабочей высотой до 20 метров и грузоподъемностью до 230 кг. Коленчатый подъемник JLG 600 A - это модель с узкой ходовой частью, облегчающей маневрирование в условиях тесных рабочих площадок. Выбор моделей со стрелой и без стрелы для повышения многофункциональности. По выбору – полный привод с качающейся осью, обеспечивающий превосходную проходимость.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG 600 A:	
Рабочая высота, м:	20.42
Высота платформы, м:	18.42
Грузоподъемность, кг:	230
Тип питания:	дизель
Длина, м:	8.1
Ширина, м:	2.41
Высота в сложенном состоянии, м:	2.54
Вес, кг:	□10 160
Производство:	Китай□□
Емкость - Гидравлическая емкость, л:	151
Емкость топливного бака, л:	114
Двигатель:	Deutz (дизельный)
Эксплуатационные характеристики:	
Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч:	6.8□
Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч:	6.8□
Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом:	30 %
Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом:	45 %
Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м:	5.36
Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м:	2.95

Размерные и габаритные данные:	
Дорожный просвет, м:	0.3
Размеры платформы A, м:	0.91
Размеры платформы B, м:	2.44
Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м:	8.09
Горизонтальный вылет стрелы, м:	12.07

Преимущества коленчатого подъемника JLG 600 A

Узкое шасси для повышения мобильности и маневренности в условиях ограниченных пространств (опция) Верхняя секция повышает точность позиционирования рабочей платформы (опция) Полный привод и осциллирующая ось - для непревзойденной проходимости (опция)

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация