

Винтовые компрессоры Comprac A45-55

Винтовые маслonaполненные компрессоры серии А предназначены для бесперебойного и экономичного производства сжатого воздуха на промышленных предприятиях. Отличительные особенности - винтовой блок с наработкой до замены подшипников до 40.000 часов, электронный контроллер, компактный продуманный дизайн с хорошим доступом для сервиса.



Технические характеристики

Модель:	A-45	A-55
Мощность (кВт):	45,0	55,0
Макс. рабочее давление (бар):	8 / 10 / 13	8 / 10 / 13
Производительность (м ³ /мин):	7,0 / 6,2 / 5,3	8,7 / 7,7 / 6,5
Напряжение (фаз/В/Гц):	3/380/50	3/380/50
Уровень звукового давления (дБ):	75	75
Резьбовое соединение:	1 1/2"	1 1/2"
Длина L (мм):	1650	1650
Ширина D (мм):	1100	1100
Высота H (мм):	1730	1730
Масса (кг):	950	1150

Функциональные особенности

Современная, энергосберегающая конструкция винтового блока. Оптимально экономичный режим работы компрессора благодаря микроконтроллерному управлению. Контроллер i-Log с расширенными возможностями настройки и управления, со встроенной функцией ведущий-ведомый и интерфейсом RS485. Минимальные потери давления на всех ключевых компонентах компрессора resultируются в ощутимую суммарную экономию энергозатрат. Эффективная система сепарации масла с остаточным содержанием масла в сжатом воздухе менее 3 mg/m³ Свободный доступ к фильтрам и сепараторам для их сервисного обслуживания.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>