

ECO-120SF- Кабина абразивоструйная эжекторная, Starter модель SF - импульсная очистка, облицовка стен

Кабина для малопыльных абразивов или малого объема работ. Модели SF поставляются с установленной автоматической таймерной системой импульсной очистки фильтрующего элемента и с облицовкой стен кабины.



Технические характеристики

Модель:	ECO-80SF	ECO-100SF	ECO-120SF	ECO-140SF
Наружные габариты фильтр-камеры:	ШхГхВ, мм 600х600х1550	600х600х1550	600х600х1550	600х600х1550
Модель фильтр-камеры, тип:	DC-370	DC-370	DC-370	DC-370
Площадь фильтра (polyester), м2:	2,7	2,7	2,7	2,7
Импульсная очистка фильтрующего эл-та:	Да	Да	Да	Да
Электропитание, кВт:	0,5 кВт, 380В~	0,5 кВт, 380В~	0,5 кВт, 380В~	0,5 кВт, 380В~
Макс. масса очищаемой детали, кг:	350			

Стандартный комплект поставки

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси,
дозатор абразива,
перчатки RGS-600,
не требующие крепежа к кабине,
пневматическая система управления,

пускоостановочная педаль,
фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата,
отдельно стоящая фильтр-камера DC-370 с ручной очисткой фильтрующего элемента,
фильтрующий элемент,
вакуумный рукав.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>