Оборудование фирмы Atlas Copco

Масло для отбойных молотков AIR-OIL, 5л

Этот сверхлегкий отбойный молоток предназначен для легких отделочных, ремонтных работ, проделыванию небольших отверстий в стенах и штроблению. Новая удобная ручка, система подавления шума и вибрации - все это делает инструмент наиболее привлекательным среди конкурентов. Данный молоток мы рекомендуем использовать с бензиновым компрессором XAS 27 Hp или дизельной моделью XAS 37 Kd.

Технические характеристики

Тип молотка:	Отбойный молоток
Модификация молотка:	С системой шумоподавления
Держатель инструмента:	колпачок
Масса:	4 кг
Длина:	310 мм
Расход воздуха:	6.9 л/с
Расход воздуха: 0,41 м3/мин:	
Частота ударов:	4080 в минуту
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	14 м/с2
Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC):	104 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м:	92 дБ(А)
Размер хвостовика (мм):	Шестигранный 19x50
Размер хвостовика (дюймы):	Шестигранный 3/4x2

Особенности

Молоток оснащен большой и удобной рукояткой для работы в перчатках. Система шумоподавления с глушителем обеспечивает пониженный уровень шума. В рукоятке встроен двухпозиционный переключатель SOFSTART для контроля начала операции. Большинство запчастей подходит также к отбойному молотку TEX 05P - уменьшение складских площадей и удобство обслуживания. Комплект

TEX 03PS включает в себя молоток в удобном металлическом контейнере для транспортировки, два долота разных размеров, 3-метровый шланг со всеми соединениями и смазочное масло для молотка.

Пример работы Отбойного молотка TEX 03PS

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru