

Фреза на экскаватор MB-R700

Подходит для всех работ, где присутствуют материалы, которые трудно разрезать или удалить.

Гидравлическая фреза MB подходит для профилирования поверхностей и бетонных стен, земляных работ, разработки траншей, сноса и дноуглубительных работ, а также для любого использования в городских районах и ограниченных объектах.



Технические характеристики

Масса:	0,6 тонн
Рекомендуемая масса экскаватора:	6 - 13 тонн
Ширина резания:	890 мм
Сила резания:	19600 Н
Обороты в минуту:	80 - 110 (мин/макс)
Выходной крутящий момент:	5000 Нм
Давление:	300 - 350 бар
Обратное давление:	< 4 бар
Поток масла:	110 - 180 л/мин
Диаметр барабана:	500 мм

Применения фрезы на экскаваторе

ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА И ВЫЕМКА ГРУНТА ГОРОДСКИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ КАРЬЕРЫ
И ШАХТЫ РАЗРУШЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ТУННЕЛИ И ЗАКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВО ЗЕЛЕННЫХ ЗОН, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>