

## Удлинитель опор (2 шт)

Устройство для извлечения столбов и опор из почвы, используется ремонтными бригадами для ремонта дорожных ограждений и барьеров. Прочная конструкция с автоматическим стягиванием цепи для извлечения любых деревянных или стальных столбов, включая профили IPE, HPE и UPE, а также сферических или прямоугольных стальных труб. По запросу поставляется ручной рычаг увеличивает тяговое усилие до 10 тонн.



## Технические характеристики

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Снаряженная масса (вкл. шланги и цепь): | 60            |
| Поток масла:                            | 20 - 40 л/мин |
| Рабочее давление:                       | 100 - 160 бар |
| Обратное давление, макс.:               | 30 бар        |
| Усилие подъема в ударном цикле:         | 12 - 200 мм   |
| Тяговое усилие:                         | 6000 кг       |
| Полное тяговое усилие:                  | 10000 кг      |
| Класс ЕНТМА:                            | C/D/E         |

## Преимущества

Встроенный захват. Зажим для автоматического натягивания цепи. Общее тяговое усилие до 10 тонн.

## Применение

Для удаления столбов, стальных брусев или труб диаметром до 200 мм.

### Для извлечения

Деревянных столбов. стальных столбов (включая профили IPE, HPE и UPE). Круглые/квадратные стальные трубы. Опоры заборов. Анкеры.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>