

Коврик вулканический для мощения шириной 450 мм

Виброплита реверсивная Atlas Copco LG160 D с дизельным двигателем Hatz 1B20 мощностью 3,8 л.с. для уплотнения несвязных грунтов, песка, гравия, щебня. Возможность выбора размера плит между шириной 330 мм и 450 мм, длина одна, составляет 654 мм. Скорость хода 22 метра в минуту и рычаг переключения поступательного или реверсивного хода делают данный агрегат легким и удобным в управлении даже на неровных поверхностях. На рукоятке установлена система гашения вибрации. Виброплита удобна в использовании в условиях ограниченных пространств и вблизи колонн, стен, краев. Более тяжелый двигатель обуславливает большую глубину уплотнения, поэтому в зависимости от поставленных задач, Вам следует выбрать модификацию с бензиновым или дизельным двигателем.



Технические характеристики

Артикул:	3382000013	3382000012
Рабочий вес, кг:	169	175
Размер днищевой плиты (ШхД), мм:	330x654	450x654
Центробежная сила, кН:	28	28
Амплитуда, мм:	1,4	1,4
Частота, Гц:	80	80
Скорость движения, м/мин:	22	22
Модель двигателя:	Hatz 1B20	Hatz 1B20
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Ручной реверсивный
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	2,8 / 3,8	2,8 / 3,8
Расход топлива, л/ч:	0,65	0,65
Объем топливного бака, л:	3,6	3,6
Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с ² :	2,4	2,4

Уровень звукового давления, дБ(А):

92

2,4

Преимущества

Благодаря фиксированной ручке и гидравлическому приводу рычага поступательного и реверсивного хода машина удобна в эксплуатации даже на неровной поверхности. Ручка с низким уровнем передаваемой на руки вибрации. Экономичные двигатели с низким уровнем выбросов. Крепкая рама и ударостойкая крышка защищают двигатель и трансмиссию. Широко открываемая крышка обеспечивает хороший доступ ко всем основным компонентам. Основание машины изготовлено из стойкого к истиранию материала Hardox 400.

Реверсивная плита LG160 в действии

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>