САМОХОДНЫЙ МУЛЬЧЕР PT-300, Tier 3 • 275 л.с.

PT-300 представляет собой гусеничный транспортер среднего размера, с низким давлением на грунт (только 0,23 кг/см² - 3,65 psi), 275 л.с.

Прочная рама и качающееся шасси ходовая часть с герметичными смазанными гусеницами и роликами как у бульдозера, гарантируют продолжительный срок службы машины, тем самым уменьшая необходимость технического обслуживания и эксплуатационные расходы. Кабина оператора - чрезвычайно комфортная с отличной обзорностью, а плановое техническое обслуживание осуществляется легко и быстро, благодаря прекрасному доступу ко всем компонентам.

Стандартное оборудование

John Deere 6068HF485, 6 цилиндров 275 л.с. Гидравлическая и электронная трансмиссия DANFOSS Качающееся шасси D4 Berco, уплотнение и смазка, с роликами типа бульдозера, с двумя значениями ширины колеи:

- LGP (колея 800 мм/32 дю – двойной грунтозацеп)
- STD (колея 660 мм/26 дю - одиночный грунтозацеп)

ROPS/FOPS/OPS-полностью безопасная кабина водителя, включая балку защиты при переворачивании Сиденье водителя с подогревом и пневмоподвеской Система крепления неподвижным пальцем Кондиционер Боковые зеркала Инструкция по эксплуатации и руководство по запасным частям

Дополнительное оборудование

Задняя лебедка Камера заднего вида с дополнительным дисплеем Спутниковая система GPS Garmin Задние и боковые рабочие фары Реверсивный вентилятор Система предварительного нагрева Плавающая система D-крепления для H-рамы Система перекрытия воздуха Экраны для лобового стекла Воздушный компрессор, воздушный бак и 2 воздушные розетки в моторном отсеке Система сжатого воздуха для кабины водителя Дополнительная рукоятка для аварийного выхода Стекло окон кабины из Lexan Margard® 12 мм Ручная система подавления огня Камнеотбойник для нижних роликов и ограждения звёздочкой Система пневматической очистки для переднего ветрового стекла Передняя балка защиты кабины водителя при переворачивании Направляющие ведущего колеса гусеничной цепи

(одна с каждой стороны)

Области применения PT-300

Одной из главных характеристик PT-300 является его универсальность: в зависимости от выполняемого рабочего задания он может быть оснащен мульчирующей головкой, стабилизатором грунта, камнедробилкой, асфальтодробилкой и измельчителем пней.
Все крепления FAE можно легко и быстро заменить, что позволяет использовать PT-300 для очистки земель и мульчирования (полосы отвода, линии электропитания, противопожарные полосы, контроль растительности и т.д.), а также а для преобразования земель (удаление пней и корней) и для дорожного строительства/ремонт.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация