

## Магистральный фильтр DDp 50+



### Технические характеристики

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Габариты, д/ш/в:                | 110/99/374      |
| Вес, кг:                        | 1               |
| Присоед. Размер:                | G 3/4" или G 1" |
| Макс рабочее давление, Бар:     | 16              |
| Пропускная способность, м3/мин: | 3               |

### Дополнительные опции

Электронный клапан слива конденсата. Сухие контакты.

### Сменный картридж

Применяется на винтовых компрессорах в качестве сменного картриджа магистрального фильтра Atlas Copco DD 50, DDp 50, DDh 80, DDhp 80.

Степень фильтрации - 0,1 мкм.

Материал фильтра - боросиликатное микро волокно.

На фильтре могут быть установлены пластиковые или алюминиевые крышки.

Диапазон рабочих температур от 1,5 до 65 C.

Перепад давления на новом элементе 50 мбар.

Срок поставки \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС**

---

**Дополнительная информация**

---

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>