

Гидробур Digga PD18

Гидробур (ямобур) Digga PD18-5 устанавливается на колесные и гусеничные экскаваторы массой 15-24 тонны для бурения технологических отверстий под установку столбов ЛЭП, линий связи, малоэтажного строительства, лидерного бурения скважин, а также закручивания винтовых свай.

Принцип установки ямобура Digga PD18 на базовую спецтехнику несложен — он монтируется к его рукояти через адаптерную подвеску, вместо ковша. Самая простая адаптерная подвеска это — однопальцевая подвеска, а самая удобная это — двухпальцевая с упором, благодаря которому можно перемещать экскаватор до следующей скважины, не снимая гидровращатель. Он надежно фиксируется на упоре и не раскачивается во время движения. Вес гидровращателя Digga PD18 при стандартном оснащении составляет 176 кг, а его мощностные показатели — крутящий момент при наибольшем рабочем давлении в 240 бар и требуемый поток масла — 17603 Нм и 120-230 л/мин соответственно.

К гидробуру Digga PD18-5 можно подобрать разнообразные сменные шнеки и удлинители. Последние позволяют пробуривать более глубокие отверстия. Диаметр пробуренных скважин составляет от 1200мм до 1500мм и зависит от степени сложности разрабатываемого грунта. При легких и средних грунтах, таких как сланец, глина и известняк их диаметр может достигать до 1500мм, а в остальных случаях, при плотной тяжелой или мерзлой земле — до 1200мм. Шнеки оснащены различными зубьями для разных типов грунта и забурником для направления бурильного инструмента в грунте.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	15-24
Крутящий момент, Нм:	17603
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	120-230
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	1006
Диаметр гидровращателя, мм:	290
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	176
Длина стандартных шнеков, мм:	1500

Рекомендуемый диаметр бурения, мм:

150-800

Комплектация

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. БРС
быстроразрывные соединения – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.;
Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>