

Гидромолот Epiroc EC 80

Гидромолот Epiroc EC 80 обладает множеством преимуществ, что гарантирует надежную работу и высокую производительность. Оптимальное соотношение цены и качества гидромолотов делает их популярным оборудованием при сносе, прокладке траншей, выемке грунта и карьерных работах. Гидромолоты Epiroc серии EC легки в использовании и долговечны. Надежное немецкое качество.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	5-12
Снаряженная масса, кг:	370
Поток масла, л/мин:	60-90
Рабочее давление, бар:	120-150
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	23
Диаметр рабочего инструмента, мм:	80
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	115
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	530-1000

Преимущества гидромолота Epiroc EC 80

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: ☐ встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Сменная втулка:** ☐ плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при помощи стандартного ручного инструмента.

Моноблочная конструкция: ☐ комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** ☐ неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий

уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>