Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 150

Надежный и долговечный гидромолот Epiroc EC 150, устанавливаемый на экскаваторы 25-40 тонн, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.

Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	25-40
Снаряженная масса, кг:	2200
Поток масла, л/мин:	150-200
Рабочее давление, бар:	150-170
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	57
Диаметр рабочего инструмента, мм:	150
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	120
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	450-800

Преимущества гидромолот Epiroc EC 150

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Двойные ригеля для удержания рабочего инструмента:** два ригеля для оптимального направления инструмента и повышенной износостойкости. **Вентилирование ударной камеры:** встроенный обратный клапан снижает попадание пыли в направляющую область инструмента и ударную камеру. **ContiLube:** дополнительная автоматическая система смазки для оптимального расхода смазочного материала и непрерывного смазывания. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень

шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация