Оборудование фирмы Epiroc

Накидная гайка с обеих сторон 30 S, (M42 x 2)

Щековой ковш дробилка для машин-носителей массой 18-28 тонн. С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа. Применение дробильного ковша при сносе зданий и сооружений окупает его стоимость за считанные месяцы. Это обусловлено сокращением расходов на закупку и транспортировку щебня и ПГС, сдачей металлолома и сокращением расходов на вывоз строительного мусора и его утилизацию.

Технические характеристики

Весовой класс машины-носителя, т:	18-28
Эксплуатационная масса, кг:	2 250
Длина, мм:	2 046
Высота, мм:	1 311
Ширина по внешней кромке, мм:	930
Ширина по внутренней кромке, мм:	730
Степень измельчения, мм:	20 / 40 / 60 / 90
Грузоподъемность, м³:	0,5
Рабочее давление, бар:	250
Макс. потеря давления масла, бар:	4
Поток масла, л/мин:	140-160

Преимущества щекового дробильного ковша

До 30% большая производительность.
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход.
Быстрая регулировка гранулометрии.
Усовершенствованная система привода.
Компактная конструкция.

Каталог запасных частей дробильного ковша BC 2100

Каталог запасных частей дробильного ковша BC2100

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru