Оборудование фирмы Epiroc

Фреза на экскаватор Epiroc ER 40x

Поперечные барабанные фрезы Epiroc - отличный выбор для скальных или бетонных стен и профилей поверхности, траншеи, мягких пород и мерзлых земляных работ и сноса.

Технические характеристики

Класс носителя:	0,6 т - 2 т
Вес обслуживания:	110 кг
Вес:	90 кг
Номинальная мощность:	13 кВт
Скорость вращения:	130 об / мин
Оптимальный расход масла:	17 л / мин - 22 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	960 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	8 530 N
Количество резцов:	40
Макс. поток масла при 10 бар:	40 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества

Механический поворотный кронштейн на 360 ° (ER 50-3000) с центральным крепежным болтом для легкого позиционирования барабанной резки. Чрезвычайно прочные зубчатые передачи для оптимальной передачи энергии и надежности. Прочная конструкция корпуса с защитой от износа HARDOX для более высокого времени безотказной работы.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Высокая устойчивость к нагрузкам благодаря системе подшипников выходного вала со смазочной

системой уплотнения кольцевого уплотнения. Подводный: может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации. QuickSnap: система крепления (ER 600-3000) для быстрой и легкой замены. Подвесные рукава: для ER 1500-5500 можно заменить.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация