Оборудование фирмы Epiroc

Буровая фреза Epiroc ER 600L

Буровые фрезы с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта. Буровая фреза Epiroc ER 600L для носителей 15-22 тонн.

Технические характеристики

Класс носителя:	15 т-22 т
Вес обслуживания:	660 кг
Вес:	580 кг
Номинальная мощность:	65 кВт
Скорость вращения:	80 об / мин
Оптимальный расход масла:	120 л / мин - 150 л / мин
Макс. крутящий момент при 350 бар:	10 400 Нм
Макс. режущая сила при 350 бар:	38900 N
Количество резцов:	42
Макс. поток масла при 10 бар:	170 л / мин
Макс. рабочее давление:	350 бар

Преимущества буровых фрез Epiroc

Буровая фреза с режущей техникой Erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация