Оборудование фирмы Epiroc

## Буровая фреза Epiroc ER 1500L

Буровые фрезы немецкого производителя "Эпирок" с продольной режущей головкой предназначены для разработки узких траншей, работ точно по контуру фрезеруемой поверхности, удаления шлака на металлургических заводах, очистки оголовок буронабивных свай и стабилизации грунта.
Буровая фреза Epiroc ER 1500L для носителей 20-40 тонн.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя: | 20 т-40 т |
| Вес обслуживания: | 1450 кг |
| Вес: | 1200 кг |
| Номинальная мощность: | 120 кВт |
| Скорость вращения: | 75 об / мин |
| Оптимальный расход масла: | 200 л/мин -300 л / мин |
| Макс. крутящий момент при 350 бар: | 23 400 Нм |
| Макс. режущая сила при 350 бар: | 68 800 N |
| Количество резцов: | 24 |
| Макс. поток масла при 10 бар: | 320 л / мин |
| Макс. рабочее давление: | 350 бар |

### Преимущества Epiroc ER 1500L

Буровая фреза с режущей техникой erkat.
Надежный корпус для увеличения времени безотказной работы.
Радиальный поршневой двигатель с большим крутящим моментом для повышения производительности.
Может использоваться до 30 метров под водой без дополнительной установки или модификации.
Широкий выбор режущих головок для различных применений.
Возможность переоборудования.

С помощью замены режущей головки роторная продольная фреза Erkat легко преобразуется в усиленный шнековый вращатель ADU для бурения как в вертикальном так и в горизонтальном положении.
Усиленные, долговечные подшипники режущей головки.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**