



ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

MB-HDS307



A



B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор

Тонн

2,5 - 5



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик

Тонн

4 - 6*

Вес

Тонн

0,17

Вместимость

м³

0,08

Давление

бар

200 - 220

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла**

л/мин

25 - 35

Размер A

мм

760

Размер B

мм

700

Размер C

мм

595

* Применимо только к задней стреле экскаватора-погрузчика.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.


КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

Проверьте
номинальную
рабочую
мощность.

КОМПЛЕКТ

РЕГУЛИРОВКА*

ТИП ОБРАБОТКИ



Набор для просеивания RQ8
Набор для просеивания RQ15

8 mm

15 mm

Аэрация грунта
Просеивание и сортировка
влажных/сухих материалов



Комплект смесителя RM

Измельчение древесного угля
Аэрация грунта
Аэрация компоста
Измельчение стекла
Измельчение гипсокартона

* Ротор в закрытом положении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корпус для размещения роторов

Гарантия 24 месяца

Набор для просеивания RQ8

Набор для просеивания RQ15

Комплект смесителя RM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Закрытые
пространства



Городские
строительные
площадки



Удалённые
районы и
сложная
логистика



Прокладка
трубопроводов



Земляные
работы и
выемка грунта



Экологическая
рекультивация



Сельское
хозяйство и
ландшафтный
дизайн



Уход за
лесными
территориями