

ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

MB-HDS220



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор-погрузчик

Тонн

7 - 11



Рекомендуемый мини погрузчик*

Тонн

4,5 - 10

Вес

Тонн

1,00

Вместимость

м³

0,60

Давление

бар

230 - 280

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла**

л/мин

90 - 150

Размер А

мм

2220

Размер В

мм

1060

Размер С

мм

890

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.


КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

Проверьте номинальную рабочую мощность.

КОМПЛЕКТ

РЕГУЛИРОВКА*

ТИП ОБРАБОТКИ



Набор для просеивания RQ8
Набор для просеивания RQ20


8 mm
20 mm

Аэрация грунта
Просеивание и сортировка
влажных/сухих материалов



Комплект смесителя RM

Измельчение древесного угля
Аэрация грунта
Аэрация компоста
Измельчение стекла
Измельчение гипсокартона



Комплект мелкого просеивания RE8

8.5 mm

Просеивание влажной/сухой земли

* Ротор в закрытом положении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Корпус для размещения роторов

Гарантия 24 месяца

Набор для просеивания RQ8

Набор для просеивания RQ20

Комплект смесителя RM

Комплект мелкого просеивания RE8

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Закрытые
пространства



Городские
строительные
площадки



Удалённые
районы и
сложная
логистика



Переработка
инертных
материалов и
управление
отходами



Земляные
работы и
выемка грунта



Экологическая
рекультивация



Сельское
хозяйство и
ландшафтный
дизайн



Уход за
лесными
территориями

